

Stroomgenerator EP3300/11



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	3kVA
Maximaal constant vermogen	2,7kW
Maximale stroomsterkte	12A
Stopcontacten	2 x 230V
Tankinhoud	11 l
Verbruik bij 75% belasting	1,3 l/u
Afmetingen LxBxH	58 x 42 x 50 cm
Gewicht	50 kg
Geluidsniveau	66dB(A) / 91Lwa

Toebehoren:



Verlengkabel haspel 40m 230V 3x2,5mm²

Stroomgenerator EP6000



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	6kVA
Maximaal constant vermogen	5,4kW
Maximale stroomsterkte	23A
Stopcontacten	2 x 230V
Tankinhoud	6,5 l
Verbruik bij 75% belasting	2,4 l/u
Afmetingen LxBxH	83 x 51 x 56 cm
Gewicht	75 kg
Geluidsniveau	72dB(A) / 97Lwa

Toebehoren:



Verlengkabel haspel 40m 230V 3x2,5mm²

Stroomgenerator EP6000-AVR



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	6kVA
Maximaal constant vermogen	5,4kW
Maximale stroomsterkte	23A
AVR-spanningsregeling	Ja
Stopcontacten	2 x 230V
Tankinhoud	6,1 l
Verbruik bij 75% belasting	2,4 l/u
Afmetingen LxBxH	83 x 51 x 56 cm
Gewicht	75 kg
Geluidsniveau	72dB(A) / 97Lwa

Toebehoren:



Verlengkabel haspel 40m 230V 3x2,5mm²

Stroomgenerator EP6000E/19



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	6kVA
Maximaal constant vermogen	5,4kW
Maximale stroomsterkte	23A
Stopcontacten	2 x 230V
Tankinhoud	19 l
Verbruik bij 75% belasting	2,4 l/u
Afmetingen LxBxH	85 x 70 x 69 cm
Gewicht	105 kg
Geluidsniveau	72dB(A) / 97Lwa
Elektrisch gestart	Ja
Voorzien van wielenset	Ja

Toebehoren:



Verlengkabel haspel 40m 230V 3x2,5mm²

Stroomgenerator EPS113TDE



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	11kVA
Maximaal constant vermogen	10kVA
Maximale stroomsterkte	15A-230V / 12A-400V
Stopcontacten	1 x 230V / 16A-400V / 32A-400V
Tankinhoud	58 l
Verbruik bij volle belasting	3 l/u
Autonomie bij volle belasting	19 u
Afmetingen LxBxH	138 x 64 x 98 cm
Gewicht	395 kg
Geluidsniveau	65dB(A) / 90Lwa
Mechanische brandstofniveau meter	Ja

Stroomgenerator EPS20TDE



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	20kVA
Maximaal constant vermogen	19kVA
Maximale stroomsterkte	27A-230V / 22A-400V
Stopcontacten	4 x 230V / 16A-400V / 32A-400V
Tankinhoud	80 l
Verbruik bij 75% belasting	5 l/u
Afmetingen LxBxH	198 x 74 x 100 cm
Gewicht (leeg)	700 kg
Gewicht (vol)	768 kg
Geluidsniveau	62dB(A) / 87Lwa
AVR spanningsregelaar	Ja
Mechanische brandstofniveau meter	Ja

Stroomgenerator HPW50



Technische gegevens:

Alternator capaciteit	50kVA / 40kW
Maximaal constant vermogen	46kVA / 36kW
Maximale stroomsterkte	125,5A-230V / 72,2A-400V
Stopcontacten	1 x 230V / 16A-400V / 63A-400V
Tankinhoud	65 l
Verbruik bij 75% belasting	8,2 l/u
Verbruik bij 100% belasting	10,7 l/u
Afmetingen LxBxH	225 x 105 x 145 cm
Gewicht (leeg)	1315 kg
Gewicht (vol)	1370 kg
Geluidsniveau	63dB(A) / 88Lwa
AVR spanningsregelaar	Ja
Elektronische brandstofniveau meter	Ja

Verdeelkast Handy



Technische gegevens:

Invoer	CEE 32A/ 5p IP44
Aansluitingen 380V	2 x CEE 32A / 5p compleet beveiligd
Aansluitingen 220V	4 x schuko 230V 2p + PE compleet beveiligd

Verdeelkast 32A



Technische gegevens:

Invoer	apparaatcontactdoos 5-polig 32A
Doorvoer	inbouwcontactdoos 5-polig 32A
Aansluitingen 380V	2 x inbouwcontactdoos 5-polig 16A, beveiligd met 1 automaat van 16A per contactdoos
Aansluitingen 220V	4 x inbouwcontactdoos 2-polig 16A, beveiligd met 1 automaat van 16A per 2 contactdozen
Aardlek beveiliging	1 aardlekschakelaar 40A / 0,03A over alle 16 en 32A inbouwcontactdozen inclusief de doorvoerdoos.
Afmetingen LxBxH	370 x 360 x 335 mm
Gewicht	11,5 kg

Verdeelkast 63A



Technische gegevens:

Invoer	apparaatcontactdoos 5-polig 63A
Doorvoer	inbouwcontactdoos 5-polig 63A
Aansluitingen 380V	1 x inbouwcontactdoos 5-polig 16A, beveiligd met 1 automaat van 16A 2 x inbouwcontactdoos 5-polig 32A, beveiligd met 1 automaat van 25A per contactdoos
Aansluitingen 220V	6 x inbouwcontactdoos 2-polig 16A, beveiligd met 1 automaat van 16A per 2 contactdozen
Aardlek beveiliging	1 x aardlekschakelaar 40A / 0,03A over alle 220V inbouwcontactdozen 1 x aardlekschakelaar 63A / 0,03A over alle 380V inbouwcontactdozen
Afmetingen LxBxH	650 x 650 x 920 mm
Gewicht	28 kg

Werfkast 32A



Technische gegevens:

Stopcontacten 220V 2P-16A	2 (zekeringautomaat 16A of 20A)
Stopcontacten CEE 380V 5P-16A	1 (zekeringautomaat 16A of 20A)
Stopcontacten CEE 380V 5P-32A	1 (zekeringautomaat 32A)
Meetmodule	25s60
Aansluitscheider	125a
Wisselschakelaar	220V-3~ / 380V-3~
Verliesstroomschakelaar	40A - 300mA
Afmetingen (LxBxH)	78 x 50 x 115 cm

Werfkast 63A



Technische gegevens:

Stopcontacten 220V 2P-16A	2 (zekeringautomaat 16A of 20A)
Stopcontacten CEE 380V 5P-32A	1 (zekeringautomaat 32A)
Stopcontacten CEE 380V 5P-63A	1 (zekeringautomaat 63A)
Meetmodule	25s60
Aansluitscheider	125a
Wisselschakelaar	220V-3~ / 380V-3~
Verliesstroomschakelaar	63A - 300mA
Afmetingen (LxBxH)	78 x 50 x 115 cm