

Bevriezingsset Rofrost Turbo 1.1/4"



Technische gegevens:

Spanning	230 V
Vermogen	325 W
Diameter koper buizen	10 - 42 mm (3/8" - 1.3/8")
Diameter metalen buizen	1/4" - 1.1/4"

Bitumenketel Primat 150



Technische gegevens:

Inhoud	150 liter
Maximale vulcapaciteit	135 liter
Maximale opbrengst	200 liter per uur
Maximaal gasverbruik	2,5 kg/u
Werkdruk	1,5 bar
Gewicht	136 kg
Afmetingen (LxBxH)	133 x 59 x 95 cm

Buizensnijder



Technische gegevens:

Diameter buizen	12-50 mm
-----------------	----------



Manuele draadsnijmachine



Technische gegevens:

Draadsnijkoppen BSPT rechts	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4
Draadsnijkoppen BSPT links	1"

Toebehoren:

	Draagbare standaard met pijpklem
	Snij olie spray 400ml

Elektrische draadsnijmachine 690



Technische gegevens:

Spanning	230 V
Vermogen	1020 W
Spindelsnelheid (onbelast)	32 t/min
Draadsnijkoppen	BSPT-R 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 2" (model: 11-R)
Gewicht (alleen machine)	8,5 kg

Toebehoren:

	Draagbare standaard met pijpklem
	Snij olie spray 400ml

Inspectiecamera Roscope 1000 set Pipe 25/22



Technische gegevens:

Scherm	3,5" TFT LCD kleurenscherm
Camerakop	Ø 25mm, zelfnivellerend, waterdicht, met 4 extra heldere LED lichtjes
Helderheid	125 LUX (0,5m)
Kabellengte	22m
Kabeldiameter	8,5mm
Frequentie	512 Hz
Voeding	Herlaadbare Li-ion accu 3,7V / 4,2Ah
Gewicht	6kg
Opnames	Video-opnames (AVI) en foto-opnames (JPEG) mogelijk
90° bochten	Mogelijk vanaf een buisdiameter van 40mm

Leiding ontstoppingsveer ROSPI 8 H+E Plus



Technische gegevens:

Spiraallengte	7,5 m
Spiraaldiameter	8 mm
Aansluitbaar op boormachine	Ja

Leiding ontstoppingsveer Typ 3S



Technische gegevens:

Spiraallengte	15 m
Spiraaldiameter	13 mm
Diameter te ontstoppen buizen	40 - 100 mm

Rioolslang NW6



Technische gegevens:

Lengte	20 m of 30 m
Slangdiameter	NW 06
Diameter sproeikop	16 mm
Diameter te reinigen leidingen	25 - 200 mm
Minimaal aanbevolen werkdruk	150 bar
Maximale werkdruk	250 bar
Type sproeikop	3 x straal achteruit 30° + 1 x straal vooruit

Toebehoren:

	Hogedrukreiniger 220V / 150 bar HD6/15C
	Adapter voor aansluiting op toestellen met een snelkoppel systeem

Persmachine RP-210



Technische gegevens:

Capaciteit	12 - 35 mm
Gewicht (met accu)	2,5 kg
Afmetingen (LxBxH)	290 x 63 x 250 mm
Duur perscyclus	+/- 5 sec
Kop draaibaar	270°
Perskracht	270 W – 24 kN
Voeding	Accu 18 V / 1,1 Ah

Toebehoren:



Set TH persbekken (16 / 20 / 26 mm)
Set Viega persbekken (12 / 15 / 22 / 28 mm)

Manueel hydraulische buizen plooi machine



Technische gegevens:

Buigcapaciteit	1/2" => 2"
Buighoek	0° => 90°
Buigmallen	1/2" (15x21) / 3/4" (20x27) / 1" (26x34) / 1" 1/4 (33x42) / 1" 1/2 (40x49) / 2" (50x60)

Buizen plooitang



Technische gegevens:

Type buizen	Zachte tot semiharde koperen buizen
Maximale dikte buizen	1 mm
Maximale hoek	90°
Beschikbare diameters	10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 22 mm / 28 mm

Roofingbrander 60mm



Technische gegevens:

Lengte slang	10 m
Lengte halspijp	500 mm
Brander diameter	60 mm
Slangbreuk ventiel	Ja
Werkdruk	2-4 bar
Gasverbruik bij 4 bar	8,25 kg/u

Toebehoren:



Verloopstuk voor aansluiting op gasflessen met binnendraad

Soldeerbout zink



Technische gegevens:

Lengte slang	10 m
Slangbreuk ventiel	Ja

Toebehoren:



Verloopstuk voor aansluiting op gasflessen met binnendraad